



HP1218 产品说明书

产品说明	HP1218 是一支二官能团聚氨酯聚碳酸酯树脂。具有优异的柔韧性及弹性的同时也增加了反应速度、耐高低温、收缩率低、耐水煮及盐雾、对不同底材附着力优异，主要用于真空电镀底漆和提高漆膜的弹性与收缩率等，建议在电镀底漆配方中做主体树脂。	
产品特性	耐水性、耐盐雾性 柔韧性及弹性好 优异的上镀性 对不同底材附着力优异 耐高低温突出 反应活性相对比常规 2 官高	
建议用途	塑胶UV罩光清漆 真空电镀底涂 金属罩光清漆	
产品规格	官能基数（理论值）	2 官
	外观（目视）	无色至微黄透明液体
	粘度（CPS/60°C）	8000-22000
	色度（Gardner）	≤1
	有效成份（%）	100
包装方式	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。	
储存条件	树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过40°C，正常状况下储存稳定性至少6个月。	
使用事项	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）； 每批次货物需检测后才能投入生产。	