



HT7004 产品说明书

产品说明	HT7004 是一支聚酯丙烯酸酯树脂；具有优异的附着力，柔韧性，抗冲击性，高光泽，耐水，耐黄变和耐溶剂化学性，应用于难附着基材，真空电镀底漆，中涂，金属涂料，油墨以及粘合剂等领域，对于提高附着力和耐溶剂性，粘接强度及耐候性有显著效果。	
产品特性	低能量固化 优异的附着力 耐黄变和耐溶剂化学性 耐候性好 柔韧性好	
建议用途	难附着基材 真空电镀底漆，中涂 金属涂料 油墨 粘合剂 指甲油	
产品规格	官能基数（理论值）	1.5 官
	外观（目视）	无色至微黄透明液体
	粘度（CPS/65°C）	6000-12000
	色度（APHA）	≤ 100
	有效成份（%）	100
包装方式	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。	
储存条件	树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过40°C，正常状况下储存稳定性至少6个月。	
使用事项	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）； 每批次货物需检测后才能投入生产。	