



HT7400 产品说明书

产品说明	HT7400是一支4官聚酯丙烯酸酯；高固含低粘度具有镜面流平高丰满度、对各类基材润湿性佳、耐黄变性佳、耐水性佳、耐高温能有效防止麻点针孔等问题，特别适合于大面积喷涂、木器无溶剂喷涂、木器辊涂、淋涂、油墨等应用领域。	
产品特性	对各类基材润湿性佳、 镜面流平及高丰满度、坚韧性佳 耐黄变性佳、耐水性佳、净味	
建议用途	塑胶大面积喷涂 木器无溶剂喷涂、木器辊涂、淋涂 油墨	
产品规格	官能基数（理论值）	4 官
	外观（目视）	无色至微黄透明液体
	粘度（CPS/25℃）	1000-3000
	色度（Gardner）	≤ 1
	有效成份（%）	100
包装方式	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。	
储存条件	树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。	
使用事项	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）； 每批次货物需检测后才能投入生产。	