



## HT7600 产品说明书

<b>产品说明</b>	HT7600 是一支六官聚酯丙烯酸酯树脂；具有固化速度快、硬度高、耐磨抗刮性佳、低粘度高固含、颜料润湿性好、抗油性好、丰满度佳等特点，特别适合于塑胶喷涂光油、油墨、木器漆等各种涂料。	
<b>产品特性</b>	流平丰满度高 抗油性好 耐水煮佳 颜料润湿性好 坚韧性好 耐磨佳	
<b>建议用途</b>	塑胶涂料 真空电镀底面漆 油墨 木器涂料 各种加色涂料	
<b>产品规格</b>	官能基数（理论值）	6 官
	外观（目视）	无色至微黄透明液体
	粘度（CPS/25℃）	1400-2600
	色度（Gardner）	≤1
	有效成份（%）	100
<b>包装方式</b>	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。	
<b>储存条件</b>	树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。	
<b>使用事项</b>	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）； 每批次货物需检测后才能投入生产。	