



## CR90265-1 产品说明书

**产品说明** CR90265-1 是一支脂肪族聚氨酯丙烯酸酯齐聚体。可用于对附着力和耐候性有要求的 UV 光固化涂料和油墨中, 展示出优异的耐候性能。

**产品特性**

- 对塑料、聚碳酸酯及UV底漆有良好的附着力
- 极佳的层间附着力
- 良好的柔韧性
- 高耐候性
- 良好的耐热、耐化学性
- 良好的耐水性
- 极佳的抗油性

**建议用途**

- 金属涂料
- 塑料涂料
- 油墨

<b>产品规格</b>	官能基数 (理论值)	2 官
	外观(目视)	无色至微黄微浑液体
	粘度 (CPS/25°C)	2200-4200
	色度 (Gardner)	≤ 1
	有效成份 (%)	90

**包装方式** 净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。

**储存条件** 树脂请保存阴凉或避光干燥处, 并避免阳光和热源;  
储存温度不超过40°C, 正常状况下储存稳定性至少6个月。

**使用事项**

- 避免沾触皮肤眼睛及衣物, 操作时请戴防护手套;
- 泄露时用布擦拭干净, 并且用乙酸乙酯清洗;
- 详细说明请参阅物质安全说明表 (MSDS);
- 每批次货物需检测后才能投入生产。