



CR90299 产品说明书

产品说明	CR90299 是一种脂肪族聚氨酯丙烯酸酯齐聚体。可用于对附着力和耐候性有要求的光固化涂料和油墨中, 展示出优异的耐候性能。	
产品特性	对聚碳酸酯有良好的附着力 良好润湿和抗油窝性能 耐溶剂擦拭性好 与PU色漆层间附着力好 柔韧性佳 耐水煮性能优异	
建议用途	3D 镭雕电镀底漆 仿阳极罩光 UV 底漆	
产品规格	官能基数 (理论值)	2 官
	外观 (目视)	无色至微黄微浑粘液体
	粘度 (CPS/60°C)	7000-17000
	色度 (Gardner)	≤1
	有效成份 (%)	≥89.9
包装方式	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。	
储存条件	树脂请保存阴凉或避光干燥处, 并避免阳光和热源; 储存温度不超过40°C, 正常状况下储存稳定性至少6个月。	
使用事项	避免沾触皮肤眼睛及衣物, 操作时请戴防护手套; 泄露时用布擦拭干净, 并且用乙酸乙酯清洗; 详细说明请参阅物质安全说明表 (MSDS); 每批次货物需检测后才能投入生产。	