



HP6217 产品说明书

产品说明	HP6217 是一支两官聚氨酯丙烯酸酯树脂；具有特殊耐高温，高附着的特点，用于紫外和电子束固化的涂料，油墨和粘合剂中。它被特别推荐用于 BMC，PA，PET，PBT 等难附着基材。	
产品特性	优异的附着力 优异的耐热性能 良好的硬度 较高反应速度 流平好	
建议用途	真空镀涂料 塑胶涂料 粘合剂 丝印油墨 车灯底漆 液晶屏幕 金属涂料	
产品规格	官能基数（理论值）	2 官
	外观（目视）	无色至微黄透明液体
	粘度（CPS/60°C）	1800-3200
	色度（APHA）	≤ 100
	有效成份（%）	100
包装方式	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶.	
储存条件	树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过40°C，正常状况下储存稳定性至少6个月。	
使用事项	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）； 每批次货物需检测后才能投入生产。	