



## HP6285 产品说明书

**产品说明** HP6285 是一支二官脂肪族大分子量聚氨酯丙烯酸酯树脂。具有低收缩、柔韧性佳、耐水煮佳、对金属层间附着力佳、对特殊基材附着力佳

**产品特性**

- 低收缩
- 柔韧性佳
- 耐水煮佳
- 对金属层间附着力佳
- 对特殊基材附着力佳

**建议用途**

- 化妆品真空电镀
- 手机涂料
- 3C罩光

|             |               |             |
|-------------|---------------|-------------|
| <b>产品规格</b> | 官能基数 (理论值)    | 2 官         |
|             | 外观 (目视)       | 透明澄清液体      |
|             | 粘度 (CPS/60°C) | 48000-72000 |
|             | 色度 (APHA)     | ≤150        |
|             | 有效成份 (%)      | 100         |
|             | 酸值 (mgKOH/g)  | ≤1          |

**包装方式** 净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。

**储存条件** 树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源；  
储存温度不超过40°C，正常状况下储存稳定性至少6个月。

**使用事项**

- 避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；
- 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗；
- 详细说明请参阅物质安全说明表 (MSDS) ；
- 每批次货物需检测后才能投入生产。