



# HP6287 产品说明书

**产品说明** HP6287 是一支二官脂肪族聚氨酯丙烯酸酯树脂。具有耐水煮佳、坚韧性佳、耐热性和耐候性佳等；主要适用于 UV 真空电镀底漆。

**产品特性**

- 耐水煮佳
- 坚韧性佳
- 耐热性佳
- 耐候性佳
- 上镀性佳
- 对塑胶基材特别是 PC 附着力佳

**建议用途**

- 3C 涂料
- 手机涂料

<b>产品规格</b>	官能基数 (理论值)	2 官
	外观 (目视)	透明澄清液体
	粘度 (CPS/60°C)	2800-5800
	色度 (APHA)	≤60
	有效成份 (%)	100
	酸值 (mgKOH/g)	≤1

**包装方式** 净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。

**储存条件** 树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源；  
储存温度不超过40°C，正常状况下储存稳定性至少6个月。

**使用事项** 避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；  
泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗；  
详细说明请参阅物质安全说明表 (MSDS)；  
每批次货物需检测后才能投入生产。