



HP8178 产品说明书

产品说明	HP8178 是一支改性聚氨酯丙烯酸酯树脂；具有防流挂佳、对金属附着力佳、柔韧性好、耐弯折性佳、耐手汗性能和耐水煮等特性；主要应用于真空电镀中涂，也可应用在化妆品、镁铝合金等金属和玻璃素材上。	
产品特性	防流挂佳 耐手汗性能佳 对金属、玻璃、镀层附着力佳 耐水煮性佳 低收缩、柔韧性佳、耐弯折性佳 重涂性佳	
建议用途	真空电镀中漆面漆	
产品规格	官能基数（理论值）	-
	外观（目视）	清澈透明液体
	粘度（CPS/25℃）	2800-4200
	色度（Gardner）	≤ 1
包装方式	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。	
储存条件	树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。	
使用事项	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）； 每批次货物需检测后才能投入生产。	