HP9000 产品说明书

产品说明

HP9000 是一支四官溶剂型聚氨酯丙烯酸酯；具有附着力佳、流平好、展色度好、柔韧性好、耐手汗性能好并且加入色精后仍表现出良好的附着力和耐水煮等特性；广泛应用于真空电镀中涂和面涂（如真空电镀镀铝、铟、锡和水镀 UV）、镁铝合金等金属和玻璃素材上、以及银粉底漆和塑胶（PMMA，PC，ABS 等）基材上。

产品特性

流平和丰满度好
低收缩、柔韧性极好
耐手汗性能好、耐化学品性佳
对金属、玻璃、镀层附着力好
耐水煮性好
加色和展色度好

建议用途

塑胶涂料

真空电镀中涂和面涂

金属涂料

产品规格

官能基数（理论值）	4 官
外观(目视)	无色至微黄透明液体
粘度（CPS/25℃）	600-1800
色度（Gardner）	≤2
有效成分（%）	75±5

包装方式

净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。

储存条件

树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源；
储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。

使用事项

避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；
泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗；
详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）；
每批次货物需检测后才能投入生产。

公司名称：广东昊辉新材料有限公司　地址：广东东莞松山湖高新区新城大道9号中大365园2号楼4楼
电话：0769-83562087　传真：0769-83025650　邮箱：haohuihuagong@163.com