0038C 产品说明书

产品说明

0038C是一支三官聚氨酯丙烯酸酯树脂；具有高固含低粘度、底材润湿好、耐磨抗刮性、哑粉排列好等特点，其突出特点是较小的刺激性；特别适合于辊涂哑光光油、木器喷涂、丝印光油、丝印油墨、塑胶罩光等领域。

产品特性

固化速度快

底材润湿好

耐磨抗刮性

哑粉排列好,哑光效果佳,手感好

建议用途

木器涂料

塑胶涂料

丝印光油

油墨

产品规格

官能基数（理论值）	3 官
外观(目视)	微浑或澄清透明液体
粘度（CPS/25℃）	80-550
色度(Gardner)	≤ 1
有效成份(%)	100

包装方式

净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。

储存条件

树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源；
储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。

使用事项

避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；
泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗；
详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）；
每批次货物需检测后才能投入生产。

公司名称：广东昊辉新材料有限公司 地址：广东东莞松山湖高新区新城大道9号中大365园2号楼4楼
电话：0769-83562087 传真：0769-83025650 邮箱：haohuihuagong@163.com