



## CR90702 产品说明书

<b>产品说明</b>	<b>CR90702</b> 是一支两官的水溶性脂肪族聚氨酯丙烯酸酯树脂，可用醇类、酯类或水兑稀使用，具有水溶性、低黄变、附着力好、柔韧性好等特点；适合于木器底漆、水性 UV 油墨、水性 UV 皮革、塑胶喷涂等附着底上。	
<b>产品特性</b>	亲水亲油 低黄变 附着力好 柔韧性好	
<b>建议用途</b>	木器涂料 塑胶涂料 水性 UV 油墨	
<b>产品规格</b>	官能基数（理论值）	2 官
	外观（目视）	微黄透明或无色透明液体
	粘度（CPS/25℃）	10000-40000
	色度（Gardner）	≤ 2
	有效成份（%）	88~90
<b>包装方式</b>	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。	
<b>储存条件</b>	树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。	
<b>使用事项</b>	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 每批次货物需检测后才能投入生产。	