



CR91046 产品说明书

产品说明	<p>CR91046是一支改性环氧丙烯酸酯树脂；具有优异的流平性、耐黄变性、韧性，对各类基材附着力佳等特点，特别适合于木器耐黄变底面漆、PVC封边条、丝印应用、甲油胶彩胶等应用领域。</p>	
产品特性	<p>耐黄变性佳</p> <p>韧性</p> <p>流平好</p>	
建议用途	<p>木器耐黄变底面漆、PVC封边条、PVC扣板</p> <p>罩光涂料</p> <p>甲油胶彩胶</p>	
产品规格	官能基数（理论值）	2
	外观（目视）	无色至微黄透明液体
	粘度（CPS/60℃）	1400~3000
	色度（APHA）	≤ 100
	有效成份（%）	100
包装方式	<p>净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。</p>	
储存条件	<p>树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源；</p> <p>储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。</p>	
使用事项	<p>避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；</p> <p>泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗；</p> <p>详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）；</p> <p>每批次货物需检测后才能投入生产。</p>	