CR91537 产品说明书

产品说明

CR91537是一支改性聚酯丙烯酸酯树脂；具有颜料润湿性佳、附着力佳，水墨平衡佳，触变性，印刷适性佳等特点。特别适用于UV胶印油墨。

产品特性

颜料润湿性
附着力佳
高转移性
水墨平衡

建议用途

UV 胶印油墨

产品规格

官能基数（理论值）	3 官
外观(目视)	淡黄透明液体
粘度（CPS/60℃）	2500-3500
色度（Gardner）	≤8
有效成份(%)	100

包装方式

净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。

储存条件

树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源；
储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。

使用事项

避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；
泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗；
详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）；
每批次货物需检测后才能投入生产。

公司名称：广东昊辉新材料有限公司 地址：广东东莞松山湖高新区新城大道9号中大365园2号楼4楼
电话：0769-83562087 传真：0769-83025650 邮箱：haohuihuagong@163.com