



CR91578 产品说明书

产品说明	CR91578 是一支三官聚酯丙烯酸酯树脂；具有良好的附着力和柔韧性，固化速度快，良好的颜料润湿性，油墨流动性佳，印刷适性佳，配合不同单体可调节出不同身骨特性的油墨。应用于难附着基材，推荐用于油墨，粘合剂及涂料等领域。	
产品特性	优异的附着力 印刷适性佳 抗飞墨好 耐候性好 柔韧性好	
建议用途	难附着基材 油墨 粘合剂 涂料	
产品规格	官能基数（理论值）	3 官
	外观（目视）	无色至微黄透明粘稠体
	粘度（CPS/60℃）	2000-8000
	色度（Gardner）	≤ 3
	有效含量（%）	≥99.9
包装方式	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。	
储存条件	树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。	
使用事项	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）； 每批次货物需检测后才能投入生产。	