



CR91580 产品说明书

产品说明 CR91580 是一支溶剂型聚氨酯丙烯酸酯树脂；具有对金属镀层、铜、锡，铝、合金等有极佳的附着力，柔韧性好、固化速度快、耐水煮佳、溶色性好等特点。特别适合用于3C手机涂料中漆应用，以及化妆品中漆应用。

产品特性

- 对金属镀层附着力佳
- 溶色性佳
- 固化速度快
- 耐水煮性优

建议用途

- 3C 涂料中漆应用
- 化妆品电镀中漆应用
- 塑胶涂料加色体系

产品规格	官能基数（理论值）	3 官
	外观（目视）	无色至微黄透明液体
	粘度（CPS/25℃）	600-2100
	色度（APHA）	≤100
	有效成份（%）	60±3

包装方式 净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。

储存条件 树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源；
储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。

使用事项

- 避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；
- 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗；
- 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）；
- 每批次货物需检测后才能投入生产。