



HC5826 润湿流平剂

产品说明书

产品说明 HC5826 是聚醚改性有机硅表面助剂，能降低表面张力具有优异的基材润湿，抗缩孔性，在 UV 光固化涂料、聚氨酯 PU 涂料、烤漆体系，能有效改善流平性和光泽度和抗刮伤性能，不影响层间附着力。可推荐用于 UV 光固化涂料、聚胺脂涂料、烤漆涂料等领域。

产品特性 优异的基材润湿性
抗缩孔性
改善流平性和光泽度，抗刮伤性能

建议用途 UV 光固化涂料
聚氨酯涂料
烤漆涂料

产品规格	外观(目视)	澄清透明液体
	密度(g/cm ³)	1.05
	活性份(%)	100
	溶剂种类	-

用法与用量 可在生产过程中的任何时段加入，试验前请先试验。
建议对总配方量 0.1-0.8%

包装方式 净重25KG蓝色铁桶。

储存条件 树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源；
储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。

使用事项 避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；
泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗；
详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）；
每批次货物需检测后才能投入生产。