



HP6285A 产品说明书

产品说明 **HP6285A** 是一支二官脂肪族大分子量聚氨酯丙烯酸酯树脂。具有低收缩、柔韧性佳、耐水煮佳、对金属层间附着力佳、对特殊基材附着力佳

产品特性

- 低收缩
- 柔韧性佳
- 耐水煮佳
- 对金属层间附着力佳
- 对特殊基材附着力佳

建议用途

- 化妆品真空电镀
- 手机涂料
- 3C罩光

产品规格	官能基数 (理论值)	2 官
	外观 (目视)	透明澄清液体
	粘度 (CPS/60°C)	14000-26000
	色度 (APHA)	≤120
	有效成份 (%)	100
	酸值 (mgKOH/g)	≤1

包装方式 净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。

储存条件 树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源；
储存温度不超过40°C，正常状况下储存稳定性至少6个月。

使用事项

- 避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；
- 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗；
- 详细说明请参阅物质安全说明表 (MSDS) ；
- 每批次货物需检测后才能投入生产。