



HP6613 产品说明书

产品说明 HP6613 是一支 6 官脂肪族聚氨酯丙烯酸酯树脂，具有固化速度快、表面硬度高、坚韧性及耐磨性能好等特点；主要适用于 UV 化妆品、3C 面漆、UV 木器等领域。

产品特性

- 固化速度快
- 表面硬度高
- 坚韧性
- 耐磨好
- 性价比高

建议用途 UV 化妆品、3C 面漆
UV 木器

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 产品规格 | 官能基数（理论值） | 6 官 |
| | 外观（目视） | 无色透明澄清液体 |
| | 粘度（CPS/25℃） | 30000-50000 |
| | 色度（APHA） | <60 |
| | 有效成份（%） | 100 |

包装方式 净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。

储存条件 树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源；
储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。

使用事项 避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；
泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗；
详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）；
每批次货物需检测后才能投入生产。