



HP8074T 产品说明书

产品说明 HP8074T 是一支溶剂型聚氨酯丙烯酸酯；具有附着力佳、流平好、硬度佳、耐水煮等特性；主要应用于真空电镀面涂，对镀层附着力好，广泛应用于手机、化妆品、按键、镁铝合金等金属素材上、以及银粉底漆和塑胶（PMMA，PC，ABS 等）涂料。

产品特性

- 流平和丰满度好
- 耐酒精耐水好
- 对金属、镀层附着力好
- 性价比高

建议用途

- 塑胶罩光涂料
- 真空电镀中漆面漆

产品规格	官能基数（理论值）	4 官
	外观（目视）	澄清透明液体
	粘度（CPS/25°C）	700-1900
	色度（Gardner）	≤1
	有效成份（%）	65±5

包装方式 净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。

储存条件 树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源；
储存温度不超过40°C，正常状况下储存稳定性至少6个月。

使用事项

- 避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；
- 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗；
- 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）；
- 每批次货物需检测后才能投入生产。